


XKDT-Y 3x1x240/35 Cu

Kabel / Câble		Abmessungen / Dimensions		
Familie / Famille	XKDT-Y	Aussendurchmesser / Diamètre extérieur	80,9 mm	
Typ / Type	XKDT-Y 3x1x240/35	Leiterdurchmesser / Diamètre des conducteurs	18,4 mm	
Metall / Métal	Kupfer / Cuivre	Durchmesser über Isolation / Diamètre sur isolation	29 mm	
Nummer / Numéro	10152560	Durchmesser über Metallschirm / Diamètre sur écran	32,8 mm	



Zubehör / Accessoires

Endverschlüsse / Extrémités	Nummer / Numéro	Kurzbeschreibung	Description courte	mm ²
AMV-IHTK24.2/95-240SM12(3SS)	10177312	Innenraum Kaltschrumpf Endverschluss	Extrémité rétractable à froid intérieure	95 - 240
AMV-IHTK24.2/95-240SM16(3SS)	10504515	Innenraum Kaltschrumpf Endverschluss	Extrémité rétractable à froid intérieure	95 - 240
AMV-IHTK24.3/240-300SM16(3SS)	10179036	Innenraum Kaltschrumpf Endverschluss	Extrémité rétractable à froid intérieure	240 - 300
AMV-J-AIS24.2/095-240SM12(3LK)	10547529	Innenraum Aufschiebe Endverschluss	Extrémité enfilaible intérieure	95 - 240
AMV-J-AIS24.2/095-240SM16(3SS)	10547530	Innenraum Aufschiebe Endverschluss	Extrémité enfilaible intérieure	95 - 240
AMV-J-AIS24.2/120-300SM12(3SS)	10547531	Innenraum Aufschiebe Endverschluss	Extrémité enfilaible intérieure	120 - 300
AMV-J-AIS24.2/120-300SM16(3SS)	10547532	Innenraum Aufschiebe Endverschluss	Extrémité enfilaible intérieure	120 - 300
AMV-J-AIN24.2/95-240SM12(3SS)	10184447	Innenraum Aufschiebe Endverschluss	Extrémité enfilaible intérieure	95 - 240
AMV-J-AIN24.2/95-240SM16(3SS)	10189546	Innenraum Aufschiebe Endverschluss	Extrémité enfilaible intérieure	95 - 240
AMV-J-AIN24.2/95-240SM12(3SS)	10501188	Innenraum Aufschiebe-Endverschluss mit Schirmanschluss	Extrémité enfilaible intérieure avec mise à terre	95 - 240
AMV-J-AIN24.2/95-240SM16(3SS)	10501189	Innenraum Aufschiebe-Endverschluss mit Schirmanschluss	Extrémité enfilaible intérieure avec mise à terre	95 - 240
AMV-J-AFS24.2/095-240SM12(3SS)	10557959	Freiluft Aufschiebe Endverschluss	Extrémité enfilaible extérieure	95 - 240
AMV-J-AFS24.2/095-240SM16(3SS)	10557970	Freiluft Aufschiebe Endverschluss	Extrémité enfilaible extérieure	95 - 240
AMV-J-AFS24.2/120-300SM12(3SS)	10557971	Freiluft Aufschiebe Endverschluss	Extrémité enfilaible extérieure	120 - 300
AMV-J-AFS24.2/120-300SM16(3SS)	10557972	Freiluft Aufschiebe Endverschluss	Extrémité enfilaible extérieure	120 - 300
AMV-J-AFN24.2/095-240SM12(3SS)	10217593	Freiluft Aufschiebe Endverschluss	Extrémité enfilaible extérieure	95 - 240
AMV-J-AFN24.2/095-240SM16(3SS)	10501806	Freiluft Aufschiebe Endverschluss	Extrémité enfilaible extérieure	95 - 240
AMV-J-AFN24.2/095-240SD20(3SS)	10189545	Freiluft Aufschiebe Endverschluss	Extrémité enfilaible extérieure	95 - 240



Muffen / Jonctions	Nummer / Numéro	Kurzbeschreibung	Description courte	mm ²
AMV-M-MAK24.2/3x1x095-300S(3LK)	10564627	Kaltschrumpfverbindungsmuffe	Jonction rétractable à froid	95 - 300
AMV-N-JTS24.1/1x095-300S(1SS)	10561911	Warm Schrumpfung Verbindungsmuffe	Jonction rétractable à chaud	95 - 300
AMV-M-MAKUW24.2/1x3x95-300S(1SS)	10566964	Kaltschrumpf-Übergangsmuffe für PPB-Kabel	Jonction de transition rétractable à froid pour câbles PPB	95 - 300
AMV-N-JTSU24.2/3x1X095-300X(1LK)	10574845	Warm Schrumpfung Übergangsmuffe für PPB-Kabel	Jonction de transition rétractable à chaud pour câbles PPB	95 - 300








Schraubverbinder / Serre-fils	Nummer / Numéro	Kurzbeschreibung	Description courte	mm ²
ACC-D-6MO1/M095-240(1LK)	10154177	Schraubverbinder laengsdicht	Serre-fils à visser étanche	95 - 240
ACC-D-6MO1/M095-300(1LK)	10550211	Schraubverbinder laengsdicht	Serre-fils à visser étanche	95 - 300
ACC-D-6MO1/M185-400(1LK)	10154178	Schraubverbinder laengsdicht	Serre-fils à visser étanche	185 - 400



Schraubkabelschuh / Cosses	Nummer / Numéro	Kurzbeschreibung	Description courte	mm ²
ACC-D-1MO1/C070-240x12(1LK)	10204125	Schraubkabelschuh laengsdicht	Cosse à visser étanche	70 - 240
ACC-D-1MO1/C070-240x16(1SK)	10204198	Schraubkabelschuh laengsdicht	Cosse à visser étanche	70 - 240
ACC-D-1MO1/C095-240x12(1LK)	10154160	Schraubkabelschuh laengsdicht	Cosse à visser étanche	95 - 240
ACC-D-1MO1/C095-240x16(1LK)	10155323	Schraubkabelschuh laengsdicht	Cosse à visser étanche	95 - 240
ACC-D-1MO1/C095-300x12(1LK)	10550216	Schraubkabelschuh laengsdicht	Cosse à visser étanche	95 - 300
ACC-D-1MO1/C095-300x16(1LK)	10550217	Schraubkabelschuh laengsdicht	Cosse à visser étanche	95 - 300
ACC-D-1MO1/C120-300x12(1LK)	10203872	Schraubkabelschuh laengsdicht	Cosse à visser étanche	120 - 300
ACC-D-1MO1/C120-300x16(1LK)	10204126	Schraubkabelschuh laengsdicht	Cosse à visser étanche	120 - 300
ACC-D-1MO1/C185-400x12(1LK)	10204199	Schraubkabelschuh laengsdicht	Cosse à visser étanche	185 - 400
ACC-D-1MO1/C185-400x16(1LK)	10204127	Schraubkabelschuh laengsdicht	Cosse à visser étanche	185 - 400



XKDT-Y 3x1x240/35 Cu

Schraubanschlussbolzen / Tige de sortie à visser	Nummer / Numéro	Kurzbeschreibung	Description courte	mm ²	
ACC-D-3MO1/C095-240-PIN20L80(1LK)	10156965	Schraubanschlussbolzen laengsdicht	Tige de sortie à visser	95 - 240	
ACC-D-3MO1/C120-300-PIN30L110(1LK)	10155325	Schraubanschlussbolzen laengsdicht	Tige de sortie à visser	120 - 300	
ACC-D-3MO1/C185-400-PIN30L110(1LK)	10504323	Schraubanschlussbolzen laengsdicht	Tige de sortie à visser	185 - 400	
Befestigungsbride / Brides de fixation					
AFC-A-FCZ3/033-040/M12x125(1KS)	10153327	Befestigungsbride aus kunststoff	Bride de fixation synthétique	240	
Verankerungsbride / Brides d'amarrage					
AFC-B-BAF-BE/N/110-240(1SS)	10529913	Verankerungsbride aus Aluminium mit Gummiprofil	Bride d'amarrage en aluminium avec profil caoutchouc	240	
Interface B Stecker / Connecteur Interface B					
AMV-B-K400LRG-18/095-240S(3SS)	20165697	Winkel-Steckenverschluss	Prise de courant équerre	95 - 240	
Interface C Stecker / Connecteur Interface C					
AMV-C-K480TBGC-21/095-300S(3LKS)	10537347	T-Steckendverschluss kompakt	Prise de courant T compact	95 - 300	
AMV-C-K800PBG-21/095-300S(3SS)	10538795	TT-Steckendverschluss kompakt	Prise de courant TT compact	95 - 300	
AMV-C-K400TBG-21/095-300S(3SS)	10179612	T-Steckendverschluss	Prise de courant T	95 - 300	