



# Transport

Transport-Lösungen für  
Kabelverlegungen



## Kleiner Dreierbock auf Lastwagen

- Dreierbock-Länge = 7.2m
- Lastwagen-Länge = 10.0m
- Max. Trommelgrösse = 26 (2.6mØ)
- Max. Gewicht = 4 To/Trommel



## Kleiner Dreierbock auf Tieflader-Sattelaufzieger

- Dreierbock-Länge = 7.2m
- Konvoi-Länge = 16.5m
- Max. Trommelgrösse = 26 (2.6mØ)
- Max. Gewicht = 7 To/Trommel
- Wenn die Zufahrt erschwert ist, können orientierbare Sattelaufzieger verwendet werden (max. = 6 To / Spule)



## Doppelbock auf Tieflader-Sattelaufzieger

- Doppelbock-Länge = 6.8m
- Konvoi-Länge = 16.5m
- Max. Trommelgrösse = 31 (3.1mØ)
- Max. Gewicht = 10 To/Trommel
- Sonderzulassungen für Überhöhen mit 31-Spulen
- Wenn die Zufahrt erschwert ist, können orientierbare Sattelaufzieger verwendet werden (max. = 8 To / Spule)



## Grosser Dreierbock auf erweiterbarem Tieflader-Sattelaufzieger

- Dreierbock-Länge = 10.2m
- Konvoi-Länge = 18.0m
- Max. Trommelgrösse = 31 (3.1mØ)
- Max. Gewicht = 4.5 To/Trommel
- Sonderzulassungen für Überhöhen mit 31-Spulen
- Transport-Möglichkeit von Spulen mit einem Gewicht > 4,5 t, erfordert jedoch die Lieferung von 1 oder 2 Spulen durch ein separates Fahrzeug



## Einzelbock auf Tieflader-Sattelaufleger

- Einzelbock-Länge = 4m
- Konvoi-Länge = 16.5m
- Max. Trommelgrösse = 38 (3.8mØ)
- Max. Gewicht = 20.0 To/Trommel
- Sonderzulassungen mit Trommeln > 34 und / oder mit Gewicht > 16 To



## « Spinne »-System auf Tieflader-Sattelaufleger

- « Spinne »-Länge = 5m
- Konvoi-Länge = 16.5m
- Max. Trommelgrösse = 42 (4.2mØ)
- Max. Gewicht = 25.0 To/Trommel
- Sonderzulassungen mit Trommeln > 34 und / oder mit Gewicht > 10 To
- Integriertes Antriebssystem und Orientierungsmöglichkeit um 270°



## Seitlicher Dreierbock auf kleinem Lastwagen

- Dreierbock-Länge = 3.6m
- Lastwagen-Länge = 8.5m
- Max. Trommelgrösse = 19 (1.9mØ; Bobinen 16 auf dem Bild)
- Max. Gewicht = 3.0 To/Trommel

